



## Dubbelstaafs mathekwerk type Normat

Normat 60  
 Normat 80  
 Normat 100  
 Normat 120  
 Normat 140  
 Normat 160  
 Normat 180  
 Normat 200  
 Normat 220  
 Normat 240

Hoogte vanaf maaiveld (circa)	Draden	Maas	Bevestigingspunten	Tussenstaander	H.o.h. staanders	Bodemverankering
70 cm	Horizontaal	50 x 200 mm	2	Rond 60 x 2	2570 mm	Schetsplaat
90 cm	2 x 8 mm of	(b x h)	2			
110 cm	2 x 6 mm		3			
130 cm	Verticaal		3			
150 cm	1 x 6 mm		3			
170 cm			3			
190 cm			4			
210 cm			4			
230 cm			4			
250 cm			4			

## Overige specificaties:

Staanders  
 Stekeinden

Afmeting rond 60 x 2 mm. Standaard thermisch verzinkt. Volgens NEN 1275. De matten zijn aan één zijde voorzien van stekeinden met een lengte van 30 mm. Bij montage naar de bovenzijde bemoeilijkt dit het overklimmen. Bij montage naar de onderzijde wordt dit type hekwerk toegepast bij bijv. scholen, kinderspeelplaatsen, tuinen etc.

Bevestiging  
 Bodemverankering  
 Oppervlaktebehandeling  
 Coating

De matten worden aan de staanders bevestigd met zware montagebeugels. De staanders zijn in de grond geheid en voorzien van een schetsplaat. Thermisch verzinkt volgens NEN 1275.

Wijzigingen voorbehouden

Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken. Standaard kleur RAL 6009. Andere kleuren mogelijk.