



Voetgangspoorten	Afmeting	Vrije doorgang	Buiten - werkse maat frame	Vleugel koker ver. koker hor.	Spijen	H.o.h. spijlen	Matvulling	Slot-constructie	Fundering
Type Voet M	100 x 100 cm 100 x 125 cm 100 x 150cm* 100 x 200 cm* 100 x 250 cm*	990 mm	1245 mm	40 x 40 mm	n.v.t.	n.v.t.	50 x 50 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	Ingegraven
Type Voet-tennis	125 x 100 cm 125 x 200 cm	1225 mm	1480 mm	40 x 40 mm	n.v.t.	n.v.t.	50 x 50 mm	Locinox, Incl. europrofiel	
Type Voet S	125 x 100 cm 125 x 125 cm 125 x 150 cm* 125 x 200 cm* 125 x 250 cm*	990 mm	1245 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm Ø 25 mm Ø 25 mm Ø 25 mm Ø 30 mm	150 mm	n.v.t.	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	

\*=Standaard uitgevoerd met puntenkam.

#### Overige specificaties:

Draairichting  
Oppervlakte behandeling  
Slotkast

Cilinder

Scharnieren  
Bevestigingsmateriaal  
Aansluitende afrastering  
Coating

Deurdranger

Wijzigingen voorbehouden

Poortvleugel is zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren. Thermisch verzinkt volgens NEN 1275.

Locinox, gegoten aluminium met messing binnenwerk. Zeer robuuste dag- en nachtschoot. Aluminium krukstel.

Inclusief een 17 mm europrofielcilinder. Op aanvraag kan een 22 mm KESO cilinder geleverd worden.

Nastelbaar. Openingshoek tot 120°.

Roestvaststaal.

Deze kan gemonteerd worden aan de aan het frame gelaste bevestigingsstrippen. Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken. Standaard kleur RAL 6009. Andere kleuren mogelijk.

Op de voetgangspoorten kan een vandaalbestendige deurdranger gemonteerd worden. Deze dranger wordt op het frame van de poortvleugel gemonteerd.