



Enkele poorten,
Categorie 1,
model Sirius

Afmeting	Vrije doorgang	H.o.h poort - palen koker 80 mm	Vleugel koker ver. koker hor.	Spijen	H.o.h. spijlen	Slot-constructie	Fundering
100 x 100 cm	882 mm	1152 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl.	Stabiliteits plaat verzinkt
100 x 125 cm			60 x 40 mm	Ø 25 mm		europrofel	
100 x 150cm*				Ø 25 mm		cilinder	
100 x 200 cm*				Ø 25 mm			
100 x 250 cm*				Ø 30 mm			
125 x 100 cm	1182 mm	1450 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl.	
125 x 125 cm			60 x 40 mm	Ø 25 mm		europrofel	
125 x 150 cm*				Ø 25 mm		cilinder	
125 x 200 cm*				Ø 25 mm			
125 x 250 cm*				Ø 30 mm			
150 x 100 cm*	1482 mm	1750 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl.	
150 x 125 cm*			60 x 40 mm	Ø 25 mm		europrofel	
150 x 150 cm*				Ø 25 mm		cilinder	

*= standaard uitgevoerd met afgeschuinde s pijlen

Overige specificaties:

Draairichting	Poortvleugel is zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren.
Oppervlakte behandeling	Thermisch verzinkt volgens NEN 1275.
Slotkast	Locinox, gegoten aluminium met messing binnenwerk. Zeer robuuste dag- en nachtschoot. Aluminium krukstel.
Cilinder	Inclusief een 17 mm europrofielcilinder. Op aanvraag kan een 22 mm KESO cilinder geleverd worden.
Scharnieren	Nastelbaar. Openingshoek tot 180°, in hoogte en breedte nastelbaar d.m.v. gepatenteerd systeem
Bevestigingsmateriaal	Roestvaststaal.
Fundering	Stabiliteits plaat verzinkt. T.b.v. het vastzetten van de poortvleugel in openstand wordt een betonnen aanslagblokje geplaatst.
Aansluitende afrastering	Deze kan gemonteerd worden aan de aan de poortpaal gelaste bevestigingsstrip.
Coating	Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken. Standaard kleur RAL 6009. Andere kleuren mogelijk.
Wijzigingen voorbehouden.	