

Enkele poorten,
Categorie 1,
model Uranus



| Afmeting | Vrije doorgang | H.o.h poort - palen koker 80 mm | Vleugel koker ver. koker hor. | Spijen | H.o.h. spijlen | Slot-constructie | Fundering |
|---------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------|----------------|------------------|-----------------------------|
| 100 x 100 cm | 882 mm | 1152 mm | 40 x 40 mm | Ø 25 mm | 150 mm | Locinox, Incl. | Stabiliteits plaat verzinkt |
| 100 x 125 cm | | | 60 x 40 mm | Ø 25 mm | | europrofiel | |
| 100 x 150cm* | | | | Ø 25 mm | | cilinder | |
| 100 x 200 cm* | | | | Ø 25 mm | | | |
| 125 x 100 cm | 1182 mm | 1450 mm | 40 x 40 mm | Ø 25 mm | 150 mm | Locinox, Incl. | |
| 125 x 125 cm | | | 60 x 40 mm | Ø 25 mm | | europrofiel | |
| 125 x 150 cm* | | | | Ø 25 mm | | cilinder | |
| 125 x 200 cm* | | | | Ø 25 mm | | | |
| 150 x 100 cm* | 1482 mm | 1750 mm | 40 x 40 mm | Ø 25 mm | 150 mm | Locinox, Incl. | |
| 150 x 125 cm* | | | 60 x 40 mm | Ø 25 mm | | europrofiel | |
| 150 x 150 cm* | | | | Ø 25 mm | | cilinder | |

*= standaard uitgevoerd met afgeschuinde s pijlen

Overige specificaties:

Draairichting
Oppervlakte behandeling
Slotkast

Poortvleugel is zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren.
Thermisch verzinkt volgens NEN 1275.

Cilinder

Locinox, gegoten aluminium met messing binnenwerk. Zeer robuuste dag- en nachtschoot. Aluminium krukstel.
Inclusief een 17 mm europrofielcilinder. Op aanvraag kan een 22 mm KESO cilinder geleverd worden.

Scharnieren

Nastelbaar. Openingshoek tot 180°, in hoogte en breedte nastelbaar d.m.v. gepatenteerd systeem

Bevestigingsmateriaal
Spijlen

Roestvaststaal.
Zijn door de onder- en bovenregel gevoerd en zijn vanaf een hoogte van 150 cm afgeschuind.

Ringen

Tussen de spijlen en de boven- en tussenligger zijn ringen gelast van massief staal, afm. Ø 122 x 25 x 8 mm.

Fundering

Stabiliteits plaat verzinkt.
T.b.v. het vastzetten van de poortvleugel in openstand wordt een betonnen aanslagblokje geplaatst.

Aansluitende afrastering
Coating

Deze kan gemonteerd worden aan de aan de poortpaal gelaste bevestigingsstrip.
Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken. Standaard kleur RAL 6009. Andere kleuren mogelijk.

Wijzigingen voorbehouden.