


 Enkele poorten,
Categorie 3,
model Mercurius

Afmeting	Vrije doorgang	H.o.h poort - palen koker 150 mm	Vleugel koker ver. koker hor.	Spijzen vierkant	H.o.h. spijzen	Slot-constructie	Fundering
300 x 200 cm*	2832 mm	3170 mm	60 x 40 mm	25 x 25 mm	150 mm	Locinox, Incl.	Stabiliteits plaat verzinkt
300 x 250 cm*			60 x 60 mm	25 x 25 mm		europrofiel cilinder	
350 x 100 cm	3432 mm	3770 mm	60 x 40 mm	25 x 25 mm	150 mm	Locinox, Incl.	Gestort in het werk. Ca. 550 kg.
350 x 125 cm			60 x 60 mm	25 x 25 mm		europrofiel	
350 x 150 cm*			25 x 25 mm	cilinder			
350 x 200 cm*			25 x 25 mm				
350 x 250 cm*			25 x 25 mm				
400 x 100 cm	3882 mm	4220 mm	60 x 40 mm	25 x 25 mm	150 mm	Locinox, Incl.	
400 x 125 cm			60 x 60 mm	25 x 25 mm		europrofiel	
400 x 150 cm*			25 x 25 mm	cilinder			
400 x 200 cm*			25 x 25 mm				
400 x 250 cm*			25 x 25 mm				
450 x 100 cm	4332 mm	4670 mm	60 x 40 mm	25 x 25 mm	150 mm	Locinox, Incl.	
450 x 125 cm			60 x 60 mm	25 x 25 mm		europrofiel	
450 x 150 cm*			25 x 25 mm	cilinder			
450 x 200 cm*			25 x 25 mm				
450 x 250 cm*			25 x 25 mm				
500 x 100 cm	4932 mm	5270 mm	60 x 40 mm	25 x 25 mm	150 mm	Locinox, Incl.	
500 x 125 cm			60 x 60 mm	25 x 25 mm		europrofiel	
500 x 150 cm*			25 x 25 mm	cilinder			
500 x 200 cm*			25 x 25 mm				
500 x 250 cm*			25 x 25 mm				

* = standaard uitgevoerd met afgeschuinde spijzen

Overige specificaties:

Draairichting	Poortvleugel is zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren.
Oppervlakte behandeling	Thermisch verzinkt volgens NEN 1275.
Slotkast	Locinox, gegoten aluminium met messing binnenwerk. Zeer robuuste dag- en nachtschoot. Aluminium krukstel.
Cilinder	Inclusief een 17 mm europrofielcilinder. Op aanvraag kan een 22 mm KESO cilinder geleverd worden.
Scharnieren	Nastelbaar. Openingshoek tot 180°, in hoogte en breedte nastelbaar d.m.v. gepatenteerd systeem
Bevestigingsmateriaal	Roestvaststaal.
Fundering	Stabiliteits plaat verzinkt. T.b.v. het vastzetten van de poortvleugel in openstand wordt een betonnen aanslagblokje geplaatst.
Aansluitende afrastering	Deze kan gemonteerd worden aan de aan de poortpaal gelaste bevestigingsstrip.
Coating	Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken. Standaard kleur RAL 6009. Andere kleuren mogelijk.
Wijzigingen voorbehouden.	