



Gaasfrastering  
type RBZ

RBZ verzinkt	RBZ gecoat	RBZ alum.	Gaashoogte in cm	Totale hoogte afrastering in cm	Diameter Staander in mm	Diameter bovenbuis in mm	Aantal spandraden	Aantal puntdraden	Bodemverankering
100	100	100	100	100	60	41,5	2	Geen	optioneel
125	125	125	125	125	60	41,5	2	Geen	
150	150	150	150	150	60	41,5	2	Geen	
200	200	200	200	200	60	41,5	2	Geen	

Overige specificaties:

Gaas	Geplastificeerd harmonicagaas. Standaard maaswijdte 50 mm met een draaddikte van 3,0 mm. Kleur donkergroen (RAL 6009), grijs (RAL 7030) of zwart.
Staanders	Hart op hart 300 cm. Standaard thermisch verzinkt. Volgens NEN 1275.
Bovenbuis	Standaard thermisch verzinkt. Volgens NEN 1275.
Spandraad	Geplastificeerd, draaddikte 3,8 mm. Kleur donkergroen (RAL 6009), grijs (RAL 7030) of zwart.
Puntdraad	Geen.
Bodemverankering	De staanders worden ca. 80 cm in de ongeroerde grond geheid. Voor extra stabiliteit kan een schetsplaat worden toegepast (optioneel).
Wijzigingen voorbehouden.	