


 Dubbele poorten,  
Categorie 3,  
model Saturnus

Afmeting	Vrije doorgang	H.o.h poort - palen koker 100 mm	Vleugel koker ver. koker hor.	Spijen	H.o.h. spijlen	Slot-constructie	Fundering
600 x 200 cm*	5800 mm	6120 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	Stabiliteits plaat verzinkt
600 x 250 cm*			60 x 60 mm	Ø 30 mm			
700 x 100 cm	7000 mm	7320 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	
700 x 125 cm			60 x 60 mm	Ø 25 mm			
700 x 150 cm*			Ø 25 mm				
700 x 200 cm*			Ø 25 mm				
700 x 250 cm*			Ø 30 mm				
800 x 100 cm	7900 mm	8220 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	
800 x 125 cm			60 x 60 mm	Ø 25 mm			
800 x 150 cm*			Ø 25 mm				
800 x 200 cm*			Ø 25 mm				
800 x 250 cm*			Ø 30 mm				
900 x 100 cm*	8860 mm	9120 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	
900 x 125 cm*			60 x 60 mm	Ø 25 mm			
900 x 150 cm*			Ø 25 mm				
900 x 200 cm*			Ø 25 mm				
900 x 250 cm*			Ø 30 mm				
1000 x 100 cm	10.000 mm	10320 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	
1000 x 125 cm			60 x 60 mm	Ø 25 mm			
1000 x 150 cm*			Ø 25 mm				
1000 x 200 cm*			Ø 25 mm				
1000 x 250 cm*			Ø 30 mm				

\*= standaard uitgevoerd met puntenkam

**Overige specificaties:**

Draairichting	Poortvleugels zijn zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren.
Oppervlakte behandeling	Thermisch verzinkt volgens NEN 1275.
Slotkast	Locinox, gegoten aluminium met messing binnenwerk. Zeer robuuste dag- en nachtschoot. Aluminium krukstel.
Cilinder	Inclusief een 17 mm europrofielcilinder. Op aanvraag kan een 22 mm KESO cilinder geleverd worden.
Scharnieren	Nastelbaar. Openingshoek tot 180°, in hoogte en breedte nastelbaar d.m.v. gepatenteerd systeem
Bevestigingsmateriaal	Roestvaststaal.
Fundering	Stabiliteits plaat verzinkt. T.b.v. het vastzetten van de poortvleugel in openstand wordt een betonnen aanslagblokje geplaatst.
Aansluitende afrastering	Deze kan gemonteerd worden aan de aan de poortpaal gelaste bevestigingsstrip.
Coating	Optioneel. Volgens het duplexsysteem. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken. Standaard kleur RAL 6009. Andere kleuren mogelijk.
Wijzigingen voorbehouden.	