



Dubbele poorten,
Categorie 3,
model Sirius

| Afmeting | Vrije doorgang | H.o.h poort - palen koker 100 mm | Vleugel koker ver. koker hor. | Spijen | H.o.h. spijlen | Slot-constructie | Fundering |
|----------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 600 x 200 cm* | 5800 mm | 6120 mm | 40 x 40 mm | Ø 25 mm | 150 mm | Locinox, Incl. europrofiel cilinder | Stabiliteits plaat verzinkt |
| 600 x 250 cm* | | | 60 x 60 mm | Ø 30 mm | | | |
| 700 x 100 cm | 7000 mm | 7320 mm | 40 x 40 mm | Ø 25 mm | 150 mm | Locinox, Incl. europrofiel cilinder | Gestort in het werk. Ca. 550 kg. |
| 700 x 125 cm | | | 60 x 60 mm | Ø 25 mm | | | |
| 700 x 150 cm* | | | Ø 25 mm | | | | |
| 700 x 200 cm* | | | Ø 25 mm | | | | |
| 700 x 250 cm* | | | Ø 30 mm | | | | |
| 800 x 100 cm | 7900 mm | 8220 mm | 40 x 40 mm | Ø 25 mm | 150 mm | Locinox, Incl. europrofiel cilinder | |
| 800 x 125 cm | | | 60 x 60 mm | Ø 25 mm | | | |
| 800 x 150 cm* | | | Ø 25 mm | | | | |
| 800 x 200 cm* | | | Ø 25 mm | | | | |
| 800 x 250 cm* | | | Ø 30 mm | | | | |
| 900 x 100 cm* | 8860 mm | 9120 mm | 40 x 40 mm | Ø 25 mm | 150 mm | Locinox, Incl. europrofiel cilinder | |
| 900 x 125 cm* | | | 60 x 60 mm | Ø 25 mm | | | |
| 900 x 150 cm* | | | Ø 25 mm | | | | |
| 900 x 200 cm* | | | Ø 25 mm | | | | |
| 900 x 250 cm* | | | Ø 30 mm | | | | |
| 1000 x 100 cm | 10.000 mm | 10320 mm | 40 x 40 mm | Ø 25 mm | 150 mm | Locinox europrofiel cilinder | |
| 1000 x 125 cm | | | 60 x 60 mm | Ø 25 mm | | | |
| 1000 x 150 cm* | | | Ø 25 mm | | | | |
| 1000 x 200 cm* | | | Ø 25 mm | | | | |
| 1000 x 250 cm* | | | Ø 30 mm | | | | |

*= standaard uitgevoerd met afgeschuinde spijlen

Overige specificaties:

| | |
|---------------------------|---|
| Draairichting | Poortvleugels zijn zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren. |
| Oppervlakte behandeling | Thermisch verzinkt volgens NEN 1275. |
| Slotkast | Locinox, gegoten aluminium met messing binnenwerk. Zeer robuuste dag- en nachtschoot. Aluminium krukstel. |
| Cilinder | Inclusief een 17 mm europrofielcilinder. Op aanvraag kan een 22 mm KESO cilinder geleverd worden. |
| Scharnieren | Nastelbaar. Openingshoek tot 180°, in hoogte en breedte nastelbaar d.m.v. gepatenteerd systeem |
| Bevestigingsmateriaal | Roestvaststaal. |
| Spijlen | Zijn door de onder- en bovenregel gevoerd en zijn vanaf een hoogte van 150 cm afgeschuind. |
| Fundering | Stabiliteits plaat verzinkt. T.b.v. het vastzetten van de poortvleugel in openstand wordt een betonnen aanslagblokje geplaatst. |
| Aansluitende afrastering | Deze kan gemonteerd worden aan de aan de poortpaal gelaste bevestigingsstrip. |
| Coating | Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken. Standaard kleur RAL 6009. Andere kleuren mogelijk. |
| Wijzigingen voorbehouden. | |