



Dubbele poorten,
Categorie 3,
model Uranus

Afmeting	Vrije doorgang	H.o.h poort - palen koker 100 mm	Vleugel koker ver. koker hor.	Spijen	H.o.h. spijlen	Slot-constructie	Fundering																																																															
600 x 200 cm*	5860 mm	6120 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	Stabiliteits plaat verzinkt																																																															
600 x 250 cm*			60 x 60 mm	Ø 30 mm				700 x 100 cm	7000 mm	7320 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	Gestort in het werk. Ca. 550 kg.	700 x 125 cm	60 x 60 mm	Ø 25 mm	700 x 150 cm*	Ø 25 mm	700 x 200 cm*	Ø 25 mm	700 x 250 cm*	Ø 30 mm	800 x 100 cm	7900 mm	8220 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder		800 x 125 cm	60 x 60 mm	Ø 25 mm	800 x 150 cm*	Ø 25 mm	800 x 200 cm*	Ø 25 mm	800 x 250 cm*	Ø 30 mm	900 x 100 cm*	8860 mm	9120 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder		900 x 125 cm*	60 x 60 mm	Ø 25 mm	900 x 150 cm*	Ø 25 mm	900 x 200 cm*	Ø 25 mm	900 x 250 cm*	Ø 30 mm	1000 x 100 cm	10.000 mm	10320 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder		1000 x 125 cm	60 x 60 mm	Ø 25 mm	1000 x 150 cm*
700 x 100 cm	7000 mm	7320 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	Gestort in het werk. Ca. 550 kg.																																																															
700 x 125 cm			60 x 60 mm	Ø 25 mm																																																																		
700 x 150 cm*			Ø 25 mm																																																																			
700 x 200 cm*			Ø 25 mm																																																																			
700 x 250 cm*			Ø 30 mm																																																																			
800 x 100 cm			7900 mm	8220 mm				40 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder																																																											
800 x 125 cm	60 x 60 mm	Ø 25 mm																																																																				
800 x 150 cm*	Ø 25 mm																																																																					
800 x 200 cm*	Ø 25 mm																																																																					
800 x 250 cm*	Ø 30 mm																																																																					
900 x 100 cm*	8860 mm	9120 mm			40 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder																																																														
900 x 125 cm*			60 x 60 mm	Ø 25 mm																																																																		
900 x 150 cm*			Ø 25 mm																																																																			
900 x 200 cm*			Ø 25 mm																																																																			
900 x 250 cm*			Ø 30 mm																																																																			
1000 x 100 cm			10.000 mm	10320 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm				150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder																																																											
1000 x 125 cm	60 x 60 mm	Ø 25 mm																																																																				
1000 x 150 cm*	Ø 25 mm																																																																					
1000 x 200 cm*	Ø 25 mm																																																																					
1000 x 250 cm*	Ø 30 mm																																																																					

*= standaard uitgevoerd met afgeschuinde spijlen

Overige specificaties:

Draairichting
Oppervlakte behandeling
Slotkast

Poortvleugels zijn zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren.
Thermisch verzinkt volgens NEN 1275.

Cilinder

Locinox, gegoten aluminium met messing binnenwerk. Zeer robuuste dag- en nachtschoot. Aluminium krukstel.
Inclusief een 17 mm europrofielcilinder. Op aanvraag kan een 22 mm KESO cilinder geleverd worden.

Scharnieren

Nastelbaar. Openingshoek tot 180°, in hoogte en breedte nastelbaar d.m.v. gepatenteerd systeem

Bevestigingsmateriaal
Spijlen

Roestvaststaal.
Zijn door de onder- en bovenregel gevoerd en zijn vanaf een hoogte van 150 cm afgeschuind.

Fundering

Stabiliteits plaat verzinkt.
T.b.v. het vastzetten van de poortvleugel in openstand wordt een betonnen aanslagblokje geplaatst.

Aansluitende afrastering
Coating

Deze kan gemonteerd worden aan de aan de poortpaal gelaste bevestigingsstrip.
Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken. Standaard kleur RAL 6009. Andere kleuren mogelijk.

Wijzigingen voorbehouden.