

Dubbele poorten,  
Categorie 2,  
model Mercurius



Afmeting	Vrije doorgang	H.o.h poort - palen koker 100 mm	Vleugel koker ver. koker hor.	Spijen vierkant	H.o.h. spijlen	Slot-constructie	Fundering
300 x 200 cm*	3080 mm	3370 mm	40 x 40 mm	25 x 25 mm	150 mm	Locinox, Incl.	Stabiliteits plaat verzinkt
300 x 250 cm*			60 x 40 mm	25 x 25 mm		europrofiel cilinder	
400 x 100 cm	3980 mm	4270 mm	40 x 40 mm	25 x 25 mm	150 mm	Locinox, Incl.	
400 x 125 cm			60 x 40 mm	25 x 25 mm		europrofiel	
400 x 150 cm*			25 x 25 mm	cilinder			
400 x 200 cm*			25 x 25 mm				
400 x 250 cm*			25 x 25 mm				
500 x 100 cm	4880 mm	5170 mm	40 x 40 mm	25 x 25 mm	150 mm	Locinox, Incl.	
500 x 125 cm			60 x 40 mm	25 x 25 mm		europrofiel	
500 x 150 cm*			25 x 25 mm	cilinder			
500 x 200 cm*			25 x 25 mm				
500 x 250 cm*			25 x 25 mm				
600 x 100 cm*	5780 mm	6070 mm	40 x 40 mm	25 x 25 mm	150 mm	Locinox, Incl.	
600 x 125 cm*			60 x 40 mm	25 x 25 mm		europrofiel	
600 x 150 cm*			25 x 25 mm	cilinder			

\*= standaard uitgevoerd met afgeschuinde spijlen

#### Overige specificaties:

Draairichting	Poortvleugels zijn zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren.
Oppervlakte behandeling	Thermisch verzinkt volgens NEN 1275.
Slotkast	Locinox, gegoten aluminium met messing binnenwerk. Zeer robuuste dag- en nachtschoot. Aluminium krukstel.
Cilinder	Inclusief een 17 mm europrofielcilinder. Op aanvraag kan een 22 mm KESO cilinder geleverd worden.
Scharnieren	Nastelbaar. Openingshoek tot 180°, in hoogte en breedte nastelbaar d.m.v. gepatenteerd systeem
Bevestigingsmateriaal	Roestvaststaal.
Spijlen	De vierkante spijlen zijn door de onder- en bovenregel gevoerd en zijn vanaf een hoogte van 150 cm afgeschuind.
Fundering	Stabiliteits plaat verzinkt. T.b.v. het vastzetten van de poortvleugel in openstand wordt een betonnen aanslagblokje geplaatst.
Aansluitende afrastering	Deze kan gemonteerd worden aan de aan de poortpaal gelaste bevestigingsstrip.
Coating	Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken. Standaard kleur RAL 6009. Andere kleuren mogelijk.
Wijzigingen voorbehouden.	