



Dubbele poorten,
Categorie 3,
model Normat

Afmeting	Vrije doorgang	H.o.h poort - palen koker 100 mm	Vleugel koker ver. koker hor.	Spijen	H.o.h. spijlen	Slot-constructie	Fundering
600 x 200 cm*	5800 mm	6120 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	Stabiliteits plaat verzinkt
600 x 250 cm*			60 x 60 mm	Ø 30 mm			
700 x 100 cm	7000 mm	7320 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	Gestort in het werk. Ca. 550 kg.
700 x 125 cm			60 x 60 mm	Ø 25 mm			
700 x 150 cm*			Ø 25 mm				
700 x 200 cm*			Ø 25 mm				
700 x 250 cm*			Ø 30 mm				
800 x 100 cm	7900 mm	7900 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	
800 x 125 cm			60 x 60 mm	Ø 25 mm			
800 x 150 cm*			Ø 25 mm				
800 x 200 cm*			Ø 25 mm				
800 x 250 cm*			Ø 30 mm				
900 x 100 cm*	8800 mm	9120 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	
900 x 125 cm*			60 x 60 mm	Ø 25 mm			
900 x 150 cm*			Ø 25 mm				
900 x 200 cm*			Ø 25 mm				
900 x 250 cm*			Ø 30 mm				
1000 x 100 cm	10.000 mm	10320 mm	40 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, Incl. europrofiel cilinder	
1000 x 125 cm			60 x 60 mm	Ø 25 mm			
1000 x 150 cm*			Ø 25 mm				
1000 x 200 cm*			Ø 25 mm				
1000 x 250 cm*			Ø 30 mm				

*= standaard uitgevoerd met punten kam

Overige specificaties:

Draairichting
Oppervlakte behandeling
Slotkast

Poortvleugels zijn zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren.
Thermisch verzinkt volgens NEN 1275.

Cilinder

Locinox, gegoten aluminium met messing binnenwerk. Zeer robuuste dag- en nachtschoot. Aluminium krukstel.
Inclusief een 17 mm europrofielcilinder. Op aanvraag kan een 22 mm KESO cilinder geleverd worden.

Scharnieren

Nastelbaar. Openingshoek tot 180°, in hoogte en breedte nastelbaar d.m.v. gepatenteerd systeem

Bevestigingsmateriaal
Spijlen

Roestvaststaal.

Zijn door de onder- en bovenregel gevoerd en zijn vanaf een hoogte van 150 cm afgeschuind.

Fundering

Stabiliteits plaat verzinkt.

T.b.v. het vastzetten van de poortvleugel in openstand wordt een betonnen aanslagblokje geplaatst.

Aansluitende afrastering
Coating

Deze kan gemonteerd worden aan de aan de poortpaal gelaste bevestigingsstrip. Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken. Standaard kleur RAL 6009. Andere kleuren mogelijk.

Wijzigingen voorbehouden.