

Vrijdragende  
schuifpoort type  
VDS-Sirius

VDS-Sirius 300x

VDS-Sirius 400x

VDS-Sirius 500x

VDS-Sirius 600x

VDS-Sirius 700x

VDS-Sirius 800 x

VDS-Sirius 900x

VDS-Sirius 1000 x



| Type | Vrije<br>doorgang | H.o.h. geleide -<br>portalen | H.o.h. geleide-/<br>aanslagportaal | Benodigde<br>terreinlengte | Netto<br>hoogtemaat<br>vleugel | Fundering                          |
|------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 100  | 3080 mm           | 2000 mm                      | 3210 mm                            | 8770 mm                    | 820 mm                         | In werk<br>afgestelde<br>fundering |
| 125  |                   |                              |                                    |                            | 1070 mm                        |                                    |
| 150* |                   |                              |                                    |                            | 1320 mm                        |                                    |
| 200* |                   |                              |                                    |                            | 1820 mm                        |                                    |
| 250* |                   |                              |                                    |                            | 2320 mm                        |                                    |
| 100  | 4080 mm           | 2000 mm                      | 4210 mm                            | 10770 mm                   | 820 mm                         |                                    |
| 125  |                   |                              |                                    |                            | 1070 mm                        |                                    |
| 150* |                   |                              |                                    |                            | 1320 mm                        |                                    |
| 200* |                   |                              |                                    |                            | 1820 mm                        |                                    |
| 250* |                   |                              |                                    |                            | 2320 mm                        |                                    |
| 100  | 4980 mm           | 2000 mm                      | 5110 mm                            | 12570 mm                   | 820 mm                         |                                    |
| 125  |                   |                              |                                    |                            | 1070 mm                        |                                    |
| 150* |                   |                              |                                    |                            | 1320 mm                        |                                    |
| 200* |                   |                              |                                    |                            | 1820 mm                        |                                    |
| 250* |                   |                              |                                    |                            | 2320 mm                        |                                    |
| 100  | 6030 mm           | 2000 mm                      | 6160 mm                            | 14670 mm                   | 820 mm                         |                                    |
| 125  |                   |                              |                                    |                            | 1070 mm                        |                                    |
| 150* |                   |                              |                                    |                            | 1320 mm                        |                                    |
| 200* |                   |                              |                                    |                            | 1820 mm                        |                                    |
| 250* |                   |                              |                                    |                            | 2320 mm                        |                                    |
| 100  | 7080 mm           | 2000 mm                      | 7210 mm                            | 16770 mm                   | 280 mm                         |                                    |
| 125  |                   |                              |                                    |                            | 1070 mm                        |                                    |
| 150* |                   |                              |                                    |                            | 1320 mm                        |                                    |
| 200* |                   |                              |                                    |                            | 1820 mm                        |                                    |
| 250* |                   |                              |                                    |                            | 2320 mm                        |                                    |
| 150* | 8080 mm           | 2500 mm                      | 8210 mm                            | 19270 mm                   | 1320 mm                        |                                    |
| 200* |                   |                              |                                    |                            | 1820 mm                        |                                    |
| 250* |                   |                              |                                    |                            | 2320 mm                        |                                    |
| 150* | 9160 mm           | 2500 mm                      | 9260 mm                            | 21380 mm                   | 1320 mm                        |                                    |
| 200* |                   |                              |                                    |                            | 1820 mm                        |                                    |
| 250* |                   |                              |                                    |                            | 2320 mm                        |                                    |
| 150* | 9680 mm           | 3000 mm                      | 9810 mm                            | 22970 mm                   | 1320 mm                        |                                    |
| 200* |                   |                              |                                    |                            | 1820 mm                        |                                    |
| 250* |                   |                              |                                    |                            | 2320 mm                        |                                    |

\*= standaard uitgevoerd met afgeschuinde spijlen

Overige specificaties:

- Oppervlakte behandeling
- Sluiting
- Bevestigingsmateriaal
- Spijlen
- Poortvleugel

Thermisch verzinkt volgens NEN 1275.  
Cilinderslot met nachtschoot.  
Roestvaststaal.  
Koker 25 mm. Spijlen hart op hart 150 mm.  
Onderbalk 120 x 80 mm, boven- en tussenbalk 60 x 60 mm. Bij poorthoogtes van 100 cm en 125 cm wordt er standaard geen tussenbalk toegepast. Tot en met 5 meter doorgang wordt er ook geen tussenbalk geplaatst.  
Van kunststof en dubbel gelagerd.  
3 stuks portalen van kokerprofiel 100 x 80 mm.  
Deze kan gemonteerd worden aan de aan de poortpalen gemonteerde bevestigingsstrip.  
Optioneel. Volgens het duplexsysteem. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken. Standaard kleur RAL 6009. Andere kleuren mogelijk.  
Uitvoeringen tot 13 meter mogelijk op aanvraag

- Wielen
- Portalen
- Aansluitende afrastering
- Coating

Overig  
Wijzigingen voorbehoude n.