


 Vrijdragende
schuifpoort type
VDS-Normat

VDS-Normat 300x

VDS-Normat 400x

VDS-Normat 500x

VDS-Normat 600x

VDS-Normat 700x

VDS-Normat 800 x

VDS-Normat 900x

VDS-Normat 1000 x

Type	Vrije doorgang	H.o.h. geleide - portalen	H.o.h. geleide-/ aanslagportaal	Benodigde terreinlengte	Netto hoogtemaat vleugel	Fundering
100	3080 mm	2000 mm	3210 mm	8770 mm	820 mm	In werk afgestelde fundering
125					1070 mm	
150*					1320 mm	
200*					1820 mm	
250*					2320 mm	
100	4080 mm	2000 mm	4210 mm	10770 mm	820 mm	
125					1070 mm	
150*					1320 mm	
200*					1820 mm	
250*					2320 mm	
100	4980 mm	2000 mm	5110 mm	12570 mm	820 mm	
125					1070 mm	
150*					1320 mm	
200*					1820 mm	
250*					2320 mm	
100	6030 mm	2000 mm	6160 mm	14670 mm	820 mm	
125					1070 mm	
150*					1320 mm	
200*					1820 mm	
250*					2320 mm	
100	7080 mm	2000 mm	7210 mm	16770 mm	280 mm	
125					1070 mm	
150*					1320 mm	
200*					1820 mm	
250*					2320 mm	
150*	8080 mm	2500 mm	8210 mm	19270 mm	1320 mm	
200*					1820 mm	
250*					2320 mm	
150*	9160 mm	2500 mm	9260 mm	21380 mm	1320 mm	
200*					1820 mm	
250*					2320 mm	
150*	9680 mm	3000 mm	9810 mm	22970 mm	1320 mm	
200*					1820 mm	
250*					2320 mm	

*= standaard uitgevoerd met afgeschuinde spijlen

Overige specificaties:

 Oppervlakte behandeling
Sluiting
Befestigingsmateriaal
Matvulling
Poortvleugel

 Wielen
Portalen
Aansluitende afrastering
Coating

 Overig
Wijzigingen voorbehouden n.

Thermisch verzinkt volgens NEN 1275.

Cilinderslot met nachtschoot.

Roestvaststaal.

Maas 50 x 200 mm (bxh), draden verticaal Ø 6mm/ horizontaal Ø 8 mm.

Onderbalk 120 x 80 mm, boven- en tussenbalk 60 x 60 mm. Bij poorthoogtes van 100 cm en 125 cm wordt er standaard geen tussenbalk toegepast.

Van kunststof en dubbel gelagerd.

3 stuks portalen van kokerprofiel 100 x 80 mm.

Deze kan gemonteerd worden aan de aan de poortpalen gemonteerde bevestigingsstrip.

Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken. Standaard kleur RAL 6009. Andere kleuren mogelijk.

Uitvoeringen tot 13 meter mogelijk op aanvraag