


 Tennisbaan
afrastering

 Tennis 100
Tennis 300

Gaashoogte in cm	Totale hoogte afrastering in cm	Diameter staander in mm	Diameter bovenbuis	Aantal spandraden	Bodemverankering
100	100	60	41,5	2	Schetsplaat
300	300	60	41,5	4	

Overige specificaties:

Gaas	Geplastificeerd harmonicagaas. Standaard maaswijdte 40 mm met een draad dikte van 3,0 mm. Kleur donkergroen (RAL 6009).
Staanders	Hart op hart 300 cm. Standaard thermisch verzinkt. Volgens NEN 1275.
Hoekstaanders	Bij een hoogte van 300 cm standaard voorzien van 2 stuks horizontale schoren.
Bovenbuis	Standaard thermisch verzinkt. Volgens NEN 1275.
Spandraad	Geplastificeerd, draaddikte 3,8 mm. Kleur donkergroen (RAL 6009).
Puntdraad	Geen.
Bodemverankering	De staanders worden ca. 100 cm in de ongeroerde grond geheid en worden standaard voorzien van een schetsplaat.
Coating	Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken. Standaard kleur RAL 6009. Andere kleuren mogelijk.
Ledikantzijde	De langste zijden van de tennisbaanafrastering kunnen uitgevoerd worden als een ledikantzijde.
Wijzigingen voorbehouden.	