


 Spijlenhekwerk  
type Mercurius

Mercurius 100  
Mercurius 125  
Mercurius 150\*  
Mercurius 200\*

Hoogte vanaf maaiveld (circa)	Totale hoogte afrastering in cm	Afmeting spijlen	H.o.h. spijlen	Tussenstaander	H.o.h. standers	Bodemverankering
100 cm	60x40	25 x 25 mm	150 mm	60 x 60 mm	3000 mm	Prefab betonfundering
125 cm		25 x 25 mm				gewicht ca. 53 kg.
150 cm		25 x 25 mm				diepte 550 mm.
200 cm		25 x 25 mm				

\*= Standaard met afgeschuinde lijnen

**Overige specificaties:**
**Standers**

Koker 60 mm, hart op hart 300 cm. Standaard thermisch verzinkt. Volgens NEN 1275.

**Spijlen**

De vierkante spijlen zijn doorgestoken door de onder- en bovenligger.

**Bevestiging**

De spijlenelementen worden met stalen montagenokken tussen de standers bevestigd. Dit boutloze bevestigingssysteem heeft een fraaie uitstraling en is vandaalbestendig.

**Bodemverankering**

De standers zijn ingestort in een geprefabriceerde betonvoet.

**Oppervlaktebehandeling**

Thermisch verzinkt volgens NEN 1275.

**Coating**

Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken. Standaard kleur RAL 6009. Andere kleuren mogelijk.

Wijzigingen voorbehouden.